

27040 BOSNASCO (Pavia) ITALY - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 6 linee r.a. - Fax (+39) 0385 272.240
http://www.kimicar.it - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
P. IVA C.E.E. IT 01790620189 – Reg. Imprese di Pavia n. 34409/1998
Tribunale di Voghera R.E.A. Pavia n. 221363

210 ACTIV

Super detergente attivo lucidante

Informazioni tecniche

Detergente auto lucidante concentrato per il lavaggio rapido di: autovetture, autocarri, cisterne, teloni, autobus, motori, macchine operatrici, mezzi navali, cassonetti dell'immondizia, ecc. Dopo la nebulizzazione, sprigiona una vera forza penetrante super attiva, staccando e portando in sospensione lo sporco per essere poi facilmente risciacquato. La perfetta miscela bilanciata dei tensioattivi, combinata con speciali brillantanti, rendono sicuro il lavoro di pulizia, garantendo la brillantezza alla superficie lavata, anche lavorando a temperature diverse. La severa attenzione verso la scelta delle materie prime, garantiscono la sicurezza di offrire un prodotto con alta biodegradabilità, in base alle normative vigenti sull'inquinamento. Sopporta diluizioni eccezionali anche in presenza di acque dure, rompe il legame elettrostatico tra sporco atmosferico e carrozzeria con una velocità sorprendente, permettendo così, una perfetta pulizia anche con sistemi di lavaggio ultrarapidi. **Non serve spugnare né spazzolare.**

COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, alcalinizzanti, coadiuvanti, lucidanti, sospensivanti, acqua. Biodegradabile oltre il 90%.

PH: ph 11,5 in diluizione 1:20 con acqua

USO:

- **CON NEBULIZZATORE:** Diluire il prodotto 1:50-100 con acqua, nebulizzare uniformemente su tutta la superficie partendo dal basso verso l'alto risciacquare a freddo con alta pressione. Come tutti i detersivi è bene raffreddare con acqua le vernici calde di colore scuro prima dell'applicazione del prodotto ed evitare l'asciugatura. Non nebulizzare il prodotto concentrato su alluminio e sue leghe.
- **CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE:** Disporre la diluizione del prodotto 1:200-300 con acqua, passare su tutta l'autovettura ad una distanza di 15 cm, risciacquare abbondantemente. Si consiglia di operare ad una temperatura di 50-60°C.
- **CON IDROPULTRICE:** Diluire 1:15-30 con acqua, aspirare dall'idropulitrice tenendo la temperatura tra i 45-60°C e risciacquare abbondantemente.
- **PER LAVAGGIO AUTOCARRI:** diluire il prodotto con acqua 1:30 d'inverno ed 1:40 d'estate, nebulizzare su tutto l'automezzo e risciacquare abbondantemente ad alta pressione. E' importante negli impianti TOUCHLESS mantenere la diluizione consigliata per permettere la perfetta rimozione del film statico.

RACCOMANDAZIONI: Evitare l'asciugatura del prodotto sulle vernici. Non nebulizzare il prodotto concentrato su alluminio e sue leghe.

CONFEZIONI: canestri da kg 12-25-60