

27040 BOSNASCO (Pavia) ITALY - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 6 linee r.a. - Fax (+39) 0385 272.240
http://www.kimicar.it - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
P. IVA C.E.E. IT 01790620189 – Reg. Imprese di Pavia n. 34409/1998
Tribunale di Voghera R.E.A. Pavia n. 221363

026 **KILAV EXTRA**

Detergente di prelavaggio concentrato

Informazioni tecniche

Super detergente bi-componente formulato con materie prime selezionate. Presenta una separazione dovuta proprio alla sua concentrazione dei componenti, ha per questo un'altissima resa, sopportando elevate diluizioni. Agisce particolarmente sullo sporco atmosferico causato dal traffico stradale. È in grado infatti, di rompere quel legame elettrostatico che la carrozzeria tende a trattenere magneticamente, e quindi difficile da asportare senza l'azione meccanica. E' anche un ottimo sgrassante per parti meccaniche, muletti, metalli ferrosi. Usato per: autocarri, auto, teloni, cisterne, motori, autobus, macchine operatrici, cassonetti dell'immondizia, ecc. **NON SERVE SPUGNARE NE' SPAZZOLARE**, ma è sufficiente nebulizzare il prodotto diluito con acqua e risciacquare a freddo con idropulitrice.

COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi anionici non ionici, alcali, sospensivanti dello sporco, brillantanti, emulsionanti, coadiuvanti, complessanti, alcool, agenti bagnanti, coloranti, acqua.

PH: ph 12 in diluizione 1:20 con acqua.

USO:

- **CON NEBULIZZATORE:**
Per autovetture: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:50 con acqua nella stagione fredda e 1:80-100 nella stagione calda, nebulizzare uniformemente su tutta la superficie partendo sempre dal basso e risciacquare a freddo a pressione.
Per autocarri, cisterne, autobus, teloni: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:30 con acqua nella stagione fredda e 1:50 nella stagione calda, nebulizzare uniformemente partendo sempre da basso e risciacquare a freddo a pressione.
Per motori, macchine operatrici: agitare molto bene il prodotto, diluire 1:10-20 con acqua, nebulizzare uniformemente e risciacquare a freddo a pressione.
- **CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE:** Agitare molto bene e diluire il prodotto con 2-3 parti di acqua, farlo aspirare direttamente dall'apposito dosatore regolando la diluizione finale a 1:80-100.
- **CON IDROPULTRICE:** Agitare molto bene e diluire con 10-20 parti di acqua. Fare aspirare tramite l'apposito miscelatore regolandolo opportunamente in base allo sporco ed alla superficie da pulire. Risciacquare a pressione.

RACCOMANDAZIONI: nella stagione estiva è consigliato raffreddare le vernici vecchie ed opache, alluminio e sue leghe prima dell'applicazione con il nebulizzatore, evitare possibilmente l'asciugatura del prodotto sulle vernici.

CONFEZIONI: canestri da kg 12-25, cartoni da pz 24 x 1000 ml