

27040 BOSNASCO (Pavia) ITALY - Via Fabbrica, 1/C
Tel. (+39) 0385 272.247 6 linee r.a. - Fax (+39) 0385 272.240
<http://www.kimicar.it> - e mail: info@kimicar.it

Cap. Soc. € 46.800,00 – Cod. Fisc. e P. IVA 01790620189
P. IVA C.E.E. IT 01790620189 – Reg. Imprese di Pavia n. 34409/1998
Tribunale di Voghera R.E.A. Pavia n. 221363

056E POLIVAP EXTRA

Detergente per self-area, idropulitrici, nebulizzatori

Informazioni tecniche

Super detergente per stazioni di lavaggio self-area ad alta pressione, idropulitrici, nebulizzatori per l'uso a caldo e a freddo.

Trattasi di un fortissimo e concentratissimo prodotto dotato di resa superiore rispetto ai comuni prodotti in commercio. Sopporta diluizioni eccezionali anche in acque dure. E' adatto per il prelavaggio ed il lavaggio di autovetture, autocarri, autobus, cisterne, trattori, teloni, macchine movimento terra, mezzi navali, cassonetti dell'immondizia, piastrelle e pavimenti di macelli e salumifici, per pulire teloni, plastica, ecc.

Il prodotto ha un'ottima resa nei lavaggi self-area, perché il trattamento e la filtrazione dell'acqua in questi centri di lavaggio, permette a questo prodotto di triplicare la resa. Contiene un apposito sequestrante per evitare la formazione di calcare nelle tubazioni di impianti self ed idropulitrici. Non serve spugnare né spazzolare.

COMPOSIZIONE: Miscela di tensioattivi non ionici, alcalinizzanti, coadiuvanti, lucidanti, emulsionanti dello sporco, acqua.

PH: ph 11,5 in diluizione 1:20 con acqua

USO:

CON LAVAGGI SELF-AREA AD ALTA PRESSIONE: Diluire il prodotto 1:200-300 con acqua, passare su tutta l'autovettura ad una distanza di 15 cm, risciacquare abbondantemente. Si consiglia di operare ad una temperatura di 60°C nella stagione fredda e di 50°C nella stagione estiva.

CON NEBULIZZATORE: Diluire il prodotto 1:50-100 con acqua, nebulizzare uniformemente su tutta la superficie e risciacquare a freddo a pressione. Come tutti i detersivi è bene evitare l'asciugatura.

CON IDROPULITRICE: Diluire 1:15-30 con acqua, aspirare dall'idropulitrice tenendo la temperatura tra i 45-60°C e risciacquare abbondantemente a freddo.

RACCOMANDAZIONI: Con l'uso del nebulizzatore è bene non nebulizzare il prodotto concentrato su alluminio e sue leghe.

CONFEZIONI: canestri da kg 12-25-60