



Scheda Tecnica	Revisione n. - del	Compilata da	Codice Prodotto:	Stampata il
TDS_IT_EBDP	01 - 14/03/2012	MS	EBDP	10/03/2014

SCHEDA TECNICA

DUAL POWER

DETERGENTE SGRASSANTE/ANTISTATICO BI-FASICO CONCENTRATO

ATTENZIONE: AGITARE MOLTO BENE PRIMA DELL'USO

CARATTERISTICHE: Detergente sgrassante bifasico per il lavaggio intensivo di autoveicoli, veicoli industriali, camion, telonati, pullman, mezzi agricoli, movimento terra e parti rotabili. ESENTE DA FOSFATI ED NTA.

MODO D'USO: AGITARE BENE PRIMA DELL'USO, PRODOTTO BI-FASICO.

CON IDROPULTRICE: prediluire al 50%, poi regolare il dosaggio in modo che la soluzione finale risulti all'2-3% in acqua.

CON NEBULIZZATORE: diluire al 2-3% in acqua, applicare in bassa pressione, procedere poi al lavaggio come d'abitudine. on operare al sole, evitare l'asciugatura del prodotto sulla superficie da detergere. Non applicare su vernici ossidate color pastello, rosso e blu.

AVVERTENZE: Usare solo per le applicazioni indicate. Non applicare su superfici delicate, ergal, duralluminio, titanio o comunque su superfici in alluminio non trattate superficialmente. Non utilizzare per il lavaggio di moto, scooter e biciclette.

Aspetto fisico:	liquido bi-fasico verde
Odore:	caratteristico
pH:	13,8
Peso specifico:	1,16 - 1,18 kg/l
ADR	UN1719, 8 ,II
IMDG	UN1719, 8 ,II



PERICOLOSITÀ:



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave.

LA DITTA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI D'USO E DI SICUREZZA E PER INCURIA NELL' UTILIZZO DEL PRODOTTO STESSO.