



Scheda Tecnica	Revisione n. - del	Compilata da	Codice Prodotto:	Stampata il
TDS_IT_EBG	-	CS	EBG	24/12/2013

SCHEDA TECNICA

BEAR GREEN

DETERGENTE SGRASSANTE/ANTISTATICO BI-FASICO CONCENTRATO

ATTENZIONE: AGITARE MOLTO BENE PRIMA DELL'USO

CARATTERISTICHE: Detergente sgrassante bifasico per il lavaggio intensivo di qualsiasi automezzo: autoveicoli, veicoli industriali, camion, telonati, pullman, mezzi agricoli, movimento terra, parti rotabili e scafi imbarcazioni.

Prodotto bi-fasico, svolge una profonda azione sgrassante e detergente su ogni tipo di sporco organico ed inorganico: smog, polvere statica, fango, terra, inchiostro, macchie di sangue, residui petroliferi, ecc.

Può inoltre essere utilizzato per pulizie di ambienti, attrezzature ed automezzi destinati all'allevamento e trasporto di bestiame, macelli, salumifici, oleifici.

BEAR GREEN contiene tensioattivi ad elevata biodegradabilità ed è ESENTE DA FOSFATI ED NTA. Queste caratteristiche lo rendono un prodotto ad elevata compatibilità ambientale.

DILUIZIONI CON ACQUA CONSIGLIATE:

- 1,5-2% per il prelavaggio di autoveicoli
- 2-2,5% per la normale detergenza
- 3-5% per il lavaggio intensivo di automezzi, cisterne e veicoli industriali, movimento terra.
- 10-20% per lo sgrassaggio di motori, parti rotanti ed attrezzature industriali

MODO D'USO: AGITARE BENE PRIMA DELL'USO, PRODOTTO BI-FASICO.

Nebulizzare la soluzione in bassa pressione, dal basso verso l'alto. Lasciare il prodotto agire per qualche istante, poi risciacquare abbondantemente con idropulitrice a freddo.

AVVERTENZE: Usare solo per le applicazioni indicate; per ulteriori applicazioni contattare il servizio tecnico ALTUR.

Applicare con cautela su vernici ossidate color pastello, rosso e blu, surriscaldate da esposizione a raggi solari. In tal caso procedere prima col raffreddamento delle superfici, bagnandole con acqua. Evitare l'asciugatura del prodotto sulla superficie da detergere. Provare su parti nascoste prima di procedere al trattamento della superficie intera. Non applicare su superfici delicate, ergal, duralluminio, titanio o comunque su superfici in alluminio non trattate superficialmente. Non utilizzare per il lavaggio di moto, scooter e biciclette.

Aspetto fisico:	liquido bi-fasico giallo/verde
Odore:	caratteristico
pH:	13,8
Peso specifico:	1,14 – 1,15 kg/l
ADR	UN1824, 8 ,II
IMDG	UN1824, 8 ,II



PERICOLOSITÀ:



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave.

ALTUR DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI D'USO E DI SICUREZZA E PER INCURIA NELL' UTILIZZO DEL PRODOTTO STESSO.