



Scheda Tecnica	Revisione n. - del	Compilata da	Codice Prodotto:	Stampata il
TDS_IT_ESPW	01 - 09/01/2013	MS	ESPW	05/03/2013

## SCHEDA TECNICA

# SELF POWER

## DETERGENTE ALCALINO SCHIUMOGENO

**CARATTERISTICHE:** detergente alcalino concentrato, schiumogeno, per la pulizia di tutti i veicoli e cerchi in lega, indicato per impianti self service con lancia ad alta pressione. Caratterizzato da un ottimo potere penetrante dello sporco misto statico e grasso tipico della strada.

### MODO D'USO:

**PRELAVAGGIO ESTERNI VEICOLI:** applicazione in bassa pressione con nebulizzatore, diluito all'1,5-2% in acqua a seconda della stagione e dell'intensità dello sporco, sciacquare con acqua fredda in pressione. Possibilmente non operare su vernici calde, esposte al sole o su vernici ossidate, vecchie, rosse o blu, eventualmente aumentare la diluizione del prodotto.

**LAVAGGIO CERCHI:** diluire al 10-15% in acqua; applicare con nebulizzatore.

**EMOLLIENTE PER IMPIANTI AUTOMATICI:** regolare la pompetta dosatrice dell'impianto in modo che venga dosato da 25 a 30 ml per vettura.

**EMOLLIENTE PISTE SELF-SERVICE:** pescare il prodotto puro e regolare la pompetta dosatrice con dosaggio di circa 10-15 ml per litro d'acqua in uscita dalla lancia, a seconda dell'effetto desiderato.

**AVVERTENZE:** Usare solo per le applicazioni indicate. Non applicare su superfici delicate, ergal, duralluminio, titanio o comunque su superfici in alluminio non trattate superficialmente. Prodotto ESENTE DA FOSFATI ED NTA.

Aspetto fisico:	liquido giallo ossido
Odore:	caratteristico
pH:	13,6
Peso specifico:	1,17-1,18 kg/l
ADR	UN1824, II, 8
IMDG	UN1824, II, 8



### PERICOLOSITÀ:



Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Conservare sotto chiave.

**LA DITTA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI PROVOCATI DA INOSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI D'USO E DI SICUREZZA E PER INCURIA NELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO STESSO.**